









Wolpert HT 2-S für Prüfungen nach Rockwell mit Wolpert Panel







Härteprüfmaschine
für Prüfungen nach Rockwell HRA / HRC / HRB und
für Prüfungen nach Brinell HBW-T
Generalüberholte Gebrauchtmachine
mit stabilem Maschinenständer.









technische Daten

	entspricht	DIN EN ISO 6508
	messbare Proben plane Oberfläche / zylindrische Proben	
	max. Proben	550 mm vertikal / 250 mm horizontal
	Tischgröße	360 mm x 460 mm
	manuelle Belastung / Entlastung	
	Gewichtsbelastung kg	15,625/31,25/62,5/100/125/150/187,5
	Maße (b/t/h)	800 mm x 750 mm x 1200 mm
	Gewicht	ca. 180 kg

Standardzubehör

-  Werkskalibrierung m. Werkskalibrierschein
-  Auswertungs Elektronik Wolpert Panel
-  Auflagetisch 360 mm x 460 mm
-  Spannkappe
-  Ausgangssignal RS 232
-  Bedienungsanleitung

Optionen

-  Eindringkörper nach Rockwell mit DKD-Kalibrierschein
-  Eindringkörper nach Brinell mit DKD-Kalibrierschein
-  Härtevergleichsplatten mit DKD-Kalibrierschein
-  diverse Prismen für Rundproben
-  Auswertesoftware KB Hardwin XL
-  DKD –Kalibrierung

Preis auf
Anfrage

**Prüftechnik Buchmann
GmbH & Co. KG**

Bürkhofstr. 25
74545 Michelfeld
☎ 0791 - 97 81 127
☎ 0791 - 97 81 031